



Driftwood Lye

Dona alla quercia una patina da agenti atmosferici

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 1/2

Driftwood Lye è un prodotto unico a base acqua che dona al legno l'aspetto creato dall'esposizione alle intemperie. Il prodotto è destinato principalmente al legno di quercia. Usando questo prodotto, il legno svilupperà una motivo bidimensionale esteticamente piacevole. Infine, trattare la superficie con uno degli oli WOCA.

- **Dona alla quercia una patina da agenti atmosferici**
- **Richiede un trattamento aggiuntivo con olio**
- **A base acqua**
- **Adatto solamente al legno di quercia**



Aree di applicazione

Usato per la preparazione del legno di quercia. Crea una patina da agenti atmosferici.

Uso

Preparazione	<p>Prima di applicare la liscivia, pulire, asciugare e carteggiare finemente (grana 100-120) la superficie in legno non finita.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità del legno con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore e versare la liscivia in un secchio di plastica. È importante che nel contenitore non vi siano pigmenti. Mescolare regolarmente durante l'applicazione onde evitare che i pigmenti si sedimentino sul fondo. Applicare una mano omogenea di liscivia con WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo per la lunghezza delle venature. Applicare almeno 1 l di liscivia ogni 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore a 20°C. Lavorare le fibre sporgenti e rimuovere i pigmenti in eccesso con un disco di lucidatura medio, verde o bordeaux. Rimuovere la polvere dovuta alla carteggiatura con l'aspirapolvere. Finire la superficie in legno con un olio WOCA.</p>

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura 8-12 ore.



Driftwood Lye

Dona alla quercia una patina da agenti atmosferici

Scheda tecnica

05.05.2021 - p. 2/2

Dati tecnici

Densità	1,07-1,16
PH	13-14
Durata	3 anni.
Resa	8-10 m ² /L, depending on wood type and surface.
Colori	White and grey
Pulizia degli utensili	Acqua
Conservazione	+10-25°C . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo durante l'inverno e al fresco durante l'estate (max +25°C).
COV	Il prodotto contiene max. 0 g VOC /L. Il valore limite è 30g VOC/L (Cat. A/g).
Formati	2,5 L
Autorizzazioni	Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione WOCA Applicator, un pennello in nylon o un rullo
Secchio di plastica

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.