# Mordente a base acquosa per legno da interni

Scheda tecnica 05.05.2021 - p. 1/2

Pre-Colour è un mordente a base acquosa per superfici in legno da interni non finite o carteggiate, come pavimenti, scale, mobili e pannelli. Il mordente colora il legno ed esalta le naturali nervature del legno.



- Esalta le nervature naturali per un aspetto più piacevole
- Dona al legno una superficie bella e colorata
- Può essere utilizzato con tutti gli oli WOCA

# Aree di applicazione

Per colorare superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente. Ideale per tutti i tipi di legno.

#### Uso

### Preparazione

La temperatura del prodotto, della stanza e del pavimento deve essere nell'intervallo 15-25°C. L'umidità del legno non deve essere superiore al 12%. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Il legno deve essere stato appena carteggiato, usare grana 100-120 per la carteggiatura finale. Aspirare con cura. Pulire il legno con WOCA Intense Wood Cleaner e lasciare asciugare per almeno 8 ore prima di applicare il mordente.

Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.

### Carteggiatura finale

Grana 100-120

### Trattamento

Agitare bene il contenitore di Pre-Colour, sia prima sia durante l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di mordente non diluito seguendo le nervature del legno con WOCA Applicator. Lavorando il mordente umido viene sul legno utilizzando una lucidatrice e un tampone beige si ottiene un colore più uniforme. Usare almeno 11 di Pre-Colour ogni 10 m2. Su legno montato verticalmente, applicare dall'alto verso il basso. Lasciare asciugare la superficie per 8-12 ore. Carteggiare con il disco verde fino a ottenere una superficie liscia e passare l'aspirapolvere.

# Nota

È possibile dare un trattamento finale alla superficie usando uno degli oli WOCA secondo le istruzioni del prodotto. Pre-Colour non può essere usato da solo, perché offre solamente una colorazione del legno e non protezione.

### Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura

8-12 ore a 20°C

### Dati tecnici

Densità 1,01-1,03 g/ml

Durata 3 anni dalla data di produzione, se mai aperto

Temperatura di applicazione

+15-25°C

Resa 8-10 m2/l, a seconda del tipo di legno e della superficie

Colori Bianco, grigio, nero e marrone.

Pulizia degli utensili Acqua

Conservazione Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre

a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il

congelamento.

COV II prodotto contiene un massimo di 100 g COV/L. Il valore

limite è 100 g COV/L (cat. A/k).

Formati 2,5 L

## Manutenzione e prodotti associati

Trattamento base a olio Master Colour Oil, #522072AA

Diamond Oil Active, #565010A

Prodotti associati Intensive Wood Cleaner, #551525A

Strumenti di applicazione Applicatore 9", #880151

Asta telescopica, #599651

### Contatto

WOCA Denmark A/S

Tværvej 6

DK - 6640 Lunderskov T +45 9958 5600

info@wocadenmark.com wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/ descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.