

L'Olio attivo diamond è dedicato a chi apprezza un incredibile livello di qualità per l'oliatura dei propri pavimenti in legno. Questo olio per pavimenti esclusivo, monocomponente, a basso odore ed estremamente resistente all'usura realizzato con materiali di massima qualità è molto facile da utilizzare e garantisce il minimo spreco. La tecnologia di iper-reticolazione unica dell'Olio attivo diamond donerà al pavimento in legno una comoda superficie antiscivolo estremamente idrorepellente e facile da pulire e mantenere. L'olio ha un tenore di sostanza secca >90% ed è idoneo per l'applicazione a macchina per l'oliatura di pavimenti in legno non trattati, nuovi o carteggiati di recente di

- **Resistente a liquidi come acqua, caffè, tè e vino rosso**
- **Resistente a graffi e macchie**
- **Dona al legno una superficie bella e traspirante**
- **Omologato per l'uso interno**



## Aree di applicazione

Per superfici in legno non trattate, nuove o carteggiate di recente.

## Uso

Preparazione	<p>È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento siano a una temperatura tra 15°C e 30°C e che l'umidità dell'aria sia all'incirca del 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben areata per consentire tempi di evaporazione ed essiccazione ottimali. Il pavimento deve essere libero da sporco, grasso, cera e residui della carteggiatura. I pavimenti precedentemente trattati devono essere carteggiati a vivo con grana 100-120. Aspirare con cura. Lavare il pavimento con Pulitore intensivo WOCA e lasciare asciugare il pavimento per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Carteggiatura finale	Grana 100-120.
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore dell'Olio attivo diamond sia prima sia dopo l'uso. Miscelare i contenitori con diversi numeri di lotto onde evitare differenze di colore. Applicare una mano omogenea di olio usando un rullo per vernice a pelo corto (3-4 mm). Lasciare penetrare l'olio per 10-15 minuti. Se l'olio viene assorbito rapidamente dal legno, applicare altro olio. Strofinare l'olio sul legno finché il pavimento non ha un aspetto saturo. Usare una lucidatrice con un disco bianco o beige. Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi in cotone senza lanugine finché la superficie non è più bagnata. Il pavimento può essere usato con attenzione dopo 24 ore.</p>
Nota	<p>Se si desidera una finitura più piacevole e una maggiore resistenza, è possibile rilucidare il pavimento con un 1 dl di Olio attivo diamond ogni 10 m<sup>2</sup> entro 6-12 ore dalla prima applicazione, seguendo la medesima procedura dell'applicazione iniziale.</p>

## Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura prima del secondo trattamento	6-12 ore a 20 °C
Tempo di asciugatura	Ca. 24 ore a 20 °C
Indurimento completo	3-5 ore a 20 °C



## Dati tecnici

---

Densità	0,95-0,98 g/ml
Tenore di sostanza secca	> 90 %
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	15-30 °C
Resa	20-25 m <sup>2</sup> /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Copertura (soluzione diluita)	20-25 m <sup>2</sup> /l, a seconda del tipo di legno e della superficie
Colori	9 Colours
Pulizia degli utensili	Con Solvente WOCA o trementina.
Conservazione	Conservare in luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini. Non esporre a calore [ad es. luce solare]. Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 85 g VOC/l. Il valore consentito è 500 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	1 L + 2,5 L
Antiscivolo (DIN 51130)	R9
Autorizzazioni	Omologazione danese per clima interno IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

## Manutenzione e prodotti associati

---

Pulizia settimanale	Sapone naturale, articolo n. 511010
Trattamento mensile	Sapone rigenerante per olio, articolo n. 511210
Manutenzione	Olio attivo diamond, articolo n. 212125
Prodotti associati	Pulitore intensivo, articolo n. 551525
Strumenti di applicazione	Rullo per vernice, pelo 4 mm, articolo n. 88004 Manico per rullo per vernice, 25 mm, articolo n. 599650 Asta telescopica, articolo n. 599651

## Contatto

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*