



Maintenance Gel è per la cura e la manutenzione di superfici e pavimenti in legno superfici e pavimenti in legno per interni. L'olio si asciuga rapidamente e lascia una superficie attraente, idrorepellente e idrorepellente e antisporco. Maintenance Gel è adatto a mobili, superfici di lavoro in cucina, pavimenti e altre superfici interne in legno. Può anche essere usato per risultati migliori su superfici oliate in fabbrica/oliato a raggi UV.

- **Particolarmente adatto per superfici oliate UV**
- **Risultati eccellenti su superfici oliate in fabbrica**
- **Rende le superfici ancora più durevoli**
- **Applicazione semplice sia manualmente che a macchina**



## Aree di applicazione

Per la cura e la manutenzione di tutti i tipi di legno oliato. Solo per uso interno.

## Uso

Preparazione	<p>È importante che sia il legno che l'olio siano ad una temperatura di almeno 15°C, idealmente circa 20°C, e che l'umidità dell'aria sia circa il 50%. Assicurarsi che il locale sia ben ventilato, per un'evaporazione ottimale e il tempo di asciugatura. Pulire accuratamente la superficie con Intensive Wood Cleaner, mescolando 1 parte di detergente a 20 parti di acqua. Poi lavare con acqua pulita. Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore, a 20°C.</p> <p>Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>In caso di pelo sollevato, potrebbe essere utile strofinare con carta abrasiva sottile o con disco per carteggiatura per vernice (rimuovere qualsiasi residuo di carteggiatura dalla superficie).</p>
Nota	<p>Quando viene utilizzato su superfici trattate con olio UV, ricordarsi di effettuare una lucidatura finale più approfondita per rimuovere il gel in eccesso.</p>

## Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	Dopo la pulizia, lasciare asciugare la superficie per almeno 8 ore, a 20°C.
Uso delicato	4-6 ore
Indurimento completo	2 -3 giorni
Raccomandazione	The oiled surface should not be exposed to water for the first 2-3 days, as this can cause stains and discoloration. Wood humidity must not exceed 18%. High temperature and low air humidity will shorten drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times.



## Dati tecnici

Dichiarazione	Inferiore al 5 %: agenti coloranti.
Densità	0,9-1,0 g/ml
Durata	36M
Temperatura di applicazione	+ 15-30°C
Viscosità	Circa 20 sec.
Resa	100-150 m <sup>2</sup> /L su legno precedentemente trattato. 20-30 m <sup>2</sup> /L su
Colori	Naturale, bianco, extra bianco e noce
Pulizia degli utensili	Pulire in trementina
Conservazione	+10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (per esempio la luce del sole) Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco durante l'estate.
COV	Questo prodotto contiene max. 135 g VOC/L. Il valore consentito è 500 g VOC/L (cat.A/i).
Formati	200 ml.
Autorizzazioni	Approvato per i prodotti alimentari Certificazione del clima interno

## Manutenzione e prodotti associati

Pulizia settimanale	Natural soap, #511025 Natural soap Spray, #510900
Trattamento mensile	Oil Refreshing Soap, #511225
Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525
Strumenti di applicazione	Hand Scrubber Flex Kit, Rosso, #599750 Kit lavamani Flex, bianco, #599752 Panno per lucidare, grigio, #596057

## Contatto

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.*