Exterior Wood Primer è un primer a base d'acqua per la preparazione di superfici come facciate, finestre, recinzioni e carport. Il prodotto protegge il legno, oltre a oltre a migliorare l'adesione e la durata di un successivo trattamento della superficie. Exterior Wood Primer è molto adatto per abete, accoya, larice, pino, rovere e legno impregnato a pressione.

- Riduce le crepe nel legno
- Prolunga la vita del legno
- Protegge il legno dall'umidità

Aree di applicazione

Per legno nuovo e vecchio. Molto adatto per abete, accoya, larice, pino, quercia e legno impregnato a pressione legno.

Uso

Preparazione

Pulire la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. La superficie deve essere completamente asciutta e priva di polvere e dallo sporco. Il legno nuovo dovrebbe essere trattato il prima possibile. Può essere usato anche come pre-trattamento per il legno oliato in precedenza che è stato esposto alle intemperie. Il trattamento con Exterior Wood Primer deve essere eseguito con tempo asciutto, a una temperatura compresa tra 15-30° C. Evitare la luce diretta del sole e il calore intenso. L'umidità del legno non deve superare il 17%.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.

Trattamento

Agitare bene il contenitore. Applicare Exterior Wood Primer non diluito, con un pennello o un rullo. È importante che il prodotto sia applicato a fondo e in modo uniforme. Iniziare con le sezioni finali del legno. Lasciare il lasciare asciugare il legno per almeno 24 ore prima del trattamento.

Nota

Exterior Wood Primer è un prodotto di pretrattamento, quindi la superficie deve essere trattata con WOCA Exterior Wood Oil entro 14 giorni. Assicurarsi di aver sigillato correttamente il contenitore dopo l'uso. Controllare annualmente le superfici trattate. Riparare immediatamente eventuali danni.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	24 ore a 20°C.
Indurimento completo	24 ore

Dati tecnici

Dichiarazione	Acqua, componenti in olio vegetale. Contiene propiconazole. Può provocare una reazione allergica.
Densità	1,00 g/ml
Tenore di sostanza secca	Ca. 10 %
Durata	24M
Temperatura di applicazione	+ 15–30 °C
Resa	8-10 m^2/l
Rapporto di miscelazione	Use undiluted
Pulizia degli utensili	Pulire gli attrezzi con acqua tiepida.
Conservazione	Conservare, fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il congelamento.
COV	Il prodotto contiene un massimo di 30 g COV/L. Il valore limite è 30 g COV/L (cat. A/g).
Formati	2,5 l

Manutenzione e prodotti associati

DeepCleanProd	Exterior Wood Cleaner, #617925
Prodotti associati	Exterior Wood Oil, #6179XX
Strumenti di applicazione	Spazzola angolata lunga 70mm, #599600 Spazzola per patio, #599601 Asta telescopica, #599651 Asta per rullo di vernice, #599650 Rullo di vernice, #88004

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.