Exterior Deep Cleaner è un prodotto di pulizia intensiva che ringiovanisce il legno patinato legno esterno patinato. È un prodotto premiscelato, denso e facile da applicare, anche sulle superfici verticali. Exterior Deep Cleaner penetra in profondità nel legno e rimuove lo sporco, i rivestimenti e la patina grigia. Per una protezione ottimale, il legno dovrebbe essere trattato con WOCA Exterior Wood Oil dopo la pulizia.

- Viscosità densa
- Facile da applicare
- Pulizia profonda
- Non gocciola
- Rimozione di sporco, rivestimenti e patina grigia

Aree di applicazione

Adatto per ponti di legno all'aperto, rivestimenti murali, recinzioni, mobili da giardino, ecc.

Uso

Preparazione

La pulizia deve essere fatta con tempo asciutto (idealmente coperto), poiché il detergente non deve asciugarsi. Evitare la luce diretta del sole e il calore eccessivo. Pulire il legno per rimuovere foglie e alghe. Immergere il legno, usando molta acqua. Usare un tubo da giardino se possibile.
Exterior Deep Cleaner è premiscelato e non deve essere diluito.

Trattamento

Il legno deve essere abbondantemente bagnato prima dell'applicazione del Pulitore intensivo per esterni. Usando un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo, applicare il Pulitore intensivo per esterni in uno strato liscio e uniforme e lasciare agire il pulitore. Dopo circa 15-20 minuti, sfregare il legno usando una spazzola a setole dure. Per risultati ottimali, consigliamo di usare la spazzola in silicone WOCA.
Sciacquare il Pulitore intensivo per esterni usando abbondante acqua e una spazzola a setole dure. Lasciare asciugare il legno per almeno 48 prima di applicare l'Olio per esterni WOCA.

Nota

Se si desidera una superficie completamente liscia, lavorare il legno con un disco abrasivo di grana 180-240 prima di applicare l'olio.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura	48 ore a 15-20 °C

Dati tecnici

Dichiarazione	Acido ossalico, < 5% tensioattivi cationici e non ionici.
Densità	1,02 kg/L
PH	<1
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	+ 10-25° C, possibilmente con tempo nuvoloso
Resa	Ca. 8-10 m2/L
Colori	Transparent, slight white tint
Pulizia degli utensili	Usare acqua
Conservazione	Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta
Formati	0.75 L

Manutenzione e prodotti associati

Strumenti di applicazione	Pennello, rullo o pistola a spruzzo

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.