



Exterior Wood Shield  
Protezione di lunga durata del legno non  
trattato

Scheda tecnica  
05.05.2021 - p. 1/2

Se non trattato, il legno per esterni viene ricoperto da una piacevole patina grigia. Ora puoi mantenere questo aspetto fornendo al contempo una protezione duratura al legno e prolungandone la durata. La soluzione si chiama Exterior Wood Shield ed è l'ideale per il trattamento di superfici in legno per esterni non trattate, come i mobili da giardino in legno e i patii. Exterior Wood Shield produce una superficie resistente ad acqua e sporco, conservando però la patina del legno, dal momento che non aggiunge alcun colore.

- Rende la superficie resistente ad acqua e sporco
- Prolunga la durata del legno
- Aumenta la resistenza del legno al vento e agli agenti atmosferici
- Può essere usato anche in altre superfici assorbenti per esterni, come le piastrelle, il calcestruzzo e la pietra.



## Aree di applicazione

Per ogni tipo di superficie in legno non trattata per esterni, compositi e pietra.

## Uso

Preparazione	<p>La superficie deve essere completamente asciutta e priva di polvere, sporco e alghe. Se la superficie è molto sporca, pulire prima con WOCA Exterior Wood Cleaner. Per una protezione ottimale, si consiglia di carteggiare leggermente la superficie in seguito, in modo che il legno sia completamente liscio e piacevole da calpestare.</p> <p>Ricordarsi sempre di effettuare una prova su un punto meno visibile, al fine di verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.</p>
Trattamento	<p>Agitare bene il contenitore. Applicare Exterior Wood Shield usando una pistola a spruzzo, un pennello o immergendo il legno. È importante che il prodotto sia applicato con cura e in modo omogeneo. Per l'applicazione con la pistola a spruzzo, tenere l'ugello a circa 10-15 cm dalla superficie. Lasciare asciugare il legno.</p>
Nota	<p>Le superfici trattate con Exterior Wood Shield non possono essere verniciate o oliate e pertanto devono essere carteggiate e pulite con Exterior Deep Cleaner WOCA prima di trattare il legno con Exterior Wood Oil WOCA.</p>

## Tempo di asciugatura

Indurimento completo Exterior Wood Shield non offre una protezione completa finché non sono trascorsi 2 - 4 giorni.



## Dati tecnici

---

Densità	1,00 g/ml
Durata	3 anni
Temperatura di applicazione	+ 15-30 °C
Resa	20-30 m <sup>2</sup> /l, a seconda della capacità di assorbimento della superficie
Rapporto di miscelazione	Non diluito
Conservazione	+ 10-30 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a calore (ad es. luce solare). Conservare al riparo dal gelo.
COV	Questo prodotto contiene al massimo 30 g VOC/l. Il valore consentito è 140 g VOC/l (cat.A/i).
Formati	2,5 L
Re-treatment	1-2 volte l'anno

## Manutenzione e prodotti associati

---

DeepCleanProd	Exterior Wood Cleaner, #617925 Exterior Deep Cleaner, #607542
Prodotti associati	Exterior Wood Oil, #6079xx
Strumenti di applicazione	Spazzola per patio, #599601 Asta telescopica, #599651

## Contatto

---

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.