

Panel White è un prodotto a base d'acqua per schiarire il legno ingiallito, ad esempio soffitti e pannelli murali. Panel White è usato all'interno per legni dolci non trattati e legno tenero laccato.

- Preserva la struttura naturale del legno
- Ritarda la decolorazione della resina e protegge dallo "schiocco" dei nodi
- Certificato da IBR



Aree di applicazione

Per schiarire qualsiasi tipo di pannelli grezzi o laccati, porte e telai di porte tipi di legno di colore chiaro. Non adatto a pavimenti in legno.

Uso

Preparazione	Il legno deve essere pulito e completamente asciutto. Lavare con Intensive Wood Cleaner miscelato con acqua in rapporto 1:40. Asciugare con acqua pulita. Rimuovere i resti di lacca delle superfici laccate in precedenza. Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.
Trattamento	Mescolare accuratamente il Panel White prima e durante l'uso. I secchi con numeri di lotto diversi devono essere miscelati prima dell'uso per evitare differenze di tonalità e lucentezza. Applicare il prodotto con un pennello in uno strato strato uniforme nel senso della lunghezza della venatura del legno. Non applicare su più di 3-4 tavole alla volta e rifinirle per evitare sovrapposizioni.

Tempo di asciugatura

Tempo di asciugatura prima Circa 4 ore a min. 18 ° C
del secondo trattamento

Tempo di asciugatura Circa 2 ore a min. 18 ° C.



Dati tecnici

Dichiarazione	Acqua, resine alchidiche in dispersione, pigmenti.
Densità	1,26-1,34
PH	7-8
Durata	36M
Resa	10-12 m2/l.
Colori	Bianco e extra bianco
Pulizia degli utensili	Pulire gli attrezzi con acqua e sapone.
Conservazione	Conservare , fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore (ad esempio, la luce del sole). Vitare il congelamento.
COV	Il prodotto contiene un massimo di 60 g COV/L. Il valore limite è 130 g COV/L (cat. A/e).
Formati	0,75 e 2,5 l
Autorizzazioni	Certificato IBR

Manutenzione e prodotti associati

Prodotti associati	Intensive Wood Cleaner, #551525A
Strumenti di applicazione	Spazzola larga per prodotti a base di soda o di acqua. Spazzola tonda piccola per profili e bordi.

Contatto

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Le presenti informazioni si basano su estesi test di laboratorio e sull'esperienza pratica. Dato che le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto sono spesso al di fuori del controllo di WOCA Denmark, possiamo garantire solo la qualità del prodotto effettivo. WOCA Denmark A/S non accetta alcuna responsabilità per l'uso o la movimentazione errati del prodotto. In linea di principio, questo prodotto può essere considerato un prodotto intermedio, in quanto i risultati dipendono dalla struttura, dalla natura della superficie, dal trattamento preliminare, dalla temperatura, dall'umidità dell'aria, dall'applicazione, ecc. WOCA Denmark A/S si riserva il diritto di modificare il prodotto e le informazioni indicate senza preavviso. La presente etichetta/descrizione del prodotto sostituisce tutte le versioni precedenti.